

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH									
L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
1	01	Komunikacja	32,5	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,95m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit samonośny, płyta g-k, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
2	02	Hala pomp	75,4	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,95m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
3	03	Komunikacja	11,9	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,95m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit samonośny, płyta g-k, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
4	04	WC	4,4	tynk cem.-wap.	Do poziomu +2,50m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
5	05	Pomieszc. porządkowe	2,4	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,60m.n.p.p. płytki	Farba matowa o odporności na	Farba matowa o odporności na	Gres 30x30cm, powierzchnia	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH									
L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
					gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
6	06	Pomieszc. dozoru	28,3	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.		Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	wykładzina winylowa	Cokół przypodłogowy z wywiniętą wykładziną na listwie systemowej
7	07	Rozdzielnia	7,3	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +2,50m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit samonośny, płyta g-k, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
8	08	Hala filtrów	293,7	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,95m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
9	09	Aneks osusz. powietrza	22,1	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,95m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Sufit samonośny, płyta g-k, kolor biały	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH									
L.P.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Tynki	Okładziny	Malowanie		Podłogi	Uwagi
				Kat. rodzaj		ściany	Sufity		
10	010	Magazyn	20,6	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,95m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, polerowane , kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	
11	011	Węzeł NaOCL	21,4	tynk cem.-wap. + gładź cem. – wap.	Do poziomu +1,95m.n.p.p. płytki gresowe 30x30cm, , kolor beżowy, spoina w zbliżonym kolorze 3mm.	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Farba matowa o odporności na szorowanie w kl. 3, o granulacji do 100 µm, w kolorze białym	Gres 30x30cm, powierzchnia naturalna, antypoślizgowość kl. R10, kolor szary, spoina w zbliżonym kolorze 3mm	