



W3	SCIANA ZEWNĘTRZNA
0,15	tynk silikonowo-silikowy kamysek 1,5mm zagrubioną warstwą zbrojącą z wtopioną siatką z włókna szklanego 145g/m <sup>2</sup>
10,0	plyta styropianowa EPS 70, $\lambda=0,031\text{W}/(\text{mK})$ zaprawa klejąca do płyt styropianowych
12,0	projektowana ściana żelbetowa
50,0	istniejący filar żelbetowy
1,0	tynk cementowo-wapienny maszynowy*

\*/ do wysokości 1,95m n.p.p. (okien)  
ścianę obłożyć gresem

- WSZYSTKIE WYMAGANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- NA BUDOWIE NIE MOŻE DOPOMAGAĆ WYMARZÓW Z RYSUNKU "ZE SKALI"
- W RAZIE NIEPEŁNOŚCI WYMAGU BĄDŹ INNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z NADZIOREM AUTORSKIM.
- WSZELKIE DOSTĘPSTWA DO DOKUMENTACJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI TE O CHARAKTERZE KONSTRUKCYJNYM, WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU.
- WYKONAWCA GENERALNY MUSI ZAPEWNIĆ KOORDYNACJĘ ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH Z ROBOTAMI INSTALACYJNYMI I W TYM CELU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT OBOWIĄZUJE JEST WNIKIĄĆ ZAPŁACIĆ SIĘ Z NIENIUSZA.
- W PRZYPADKACH NIE UJĘTYCH NIENIUSZEM OPRAWCEM OBOWIĄZUJĄ WARTKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH ORAZ POLSKIE NORMY.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NUMER	NAZWA	POSAZDKA	POW
01	KORYTARZ	gres	32,5
02	HALA POMP	gres	75,4
03	KORYTARZ	gres	11,9
04	WC	gres	4,4
05	POM.POZAPADKOWE	gres	2,4
06	POM.DOZORU	wykładzina wytylowa	28,3
07	ROZDZIELNIA	gres	7,3
08	HALA FILTRÓW	gres	293,7
09	ANEKS OSUSZ.POMIETRZA	gres	22,1
10	MAGAZYN	gres	20,6
11	WĘZEL NaOCl	gres	21,4
RAZEM Pu			520 0
			000

RZUT PRZYZIEMIA skala 1:50